

## Бытовые местные щитки большого объема *Xboard* BF-U.., BF-O..



С программой *Xclever Home* (Умный дом), компания Moeller предлагает комплексное решение по оснащению электрооборудованием Вашего дома от одного производителя. Продукты группы *Xclever Home* обеспечат Вам комфорт и уют.



# MOELLER



Think future. Switch to green

## Бытовые местные щитки большого объема BF-U., BF-O..

### Преимущества нового исполнения:

- Возможность разделения внутреннего пространства на две самостоятельные части
- Возможность выбора количества монтажных реек
- Самозаземляющие ухваты защитных панелей
- Универсальные пластиковые проходные изоляторы
- 3, 4, 5 и 6-рядные распределительные щиты для проводок для скрытого монтажа или для монтажа на стену

- Возможность оснащения замком SSGL-S
- Простое изменение открывания дверей (слева / справа)
- Вырез в защитной панели 45 мм
- Межосевое расстояние приборных реек 150 мм
- Ширина одной приборной рейки 24 модуль (TE)
- Цвет RAL 9016 (белый) или RAL 7035 (светло серый)
- Сборки зажимов N и PE

### Исполнение для скрытого монтажа BF-U..



Количество приборных реек / модулей	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
<b>Цвет белый</b>			
3 / 72	BF-U-3/72-C	283048	1
4 / 96	BF-U-4/96-C	283049	1
5 / 120	BF-U-5/120-C	283050	1
6 / 144	BF-U-6/144-C	283051	1
<b>Цвет светло серый</b>			
3 / 72	BF-U-3/72-G-C	283056	1
4 / 96	BF-U-4/96-G-C	283057	1
5 / 120	BF-U-5/120-G-C	283058	1
6 / 144	BF-U-6/144-G-C	283059	1

### Исполнение для настенного монтажа BF-O..



Количество приборных реек / модулей	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
<b>Цвет белый</b>			
3 / 72	BF-O-3/72-C	283031	1
4 / 96	BF-O-4/96-C	283032	1
5 / 120	BF-O-5/120-C	283033	1
6 / 144	BF-O-6/144-C	283034	1
<b>Цвет светло серый</b>			
3 / 72	BF-O-3/72-G-C	283044	1
4 / 96	BF-O-4/96-G-C	283045	1
5 / 120	BF-O-5/120-G-C	283046	1
6 / 144	BF-O-6/144-G-C	283047	1

### Технические данные


#### Электрические:

Соответствует условиям	EN 60439
Исполнение	для скрытого или настенного монтажа
Степень защиты	IP 30 согласно EN 60529
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	400 В ~ / 50 Гц
Номинальный ток	125 А

#### Механические:

Материал	стальной лист
Цвет	полиэфирная порошковая краска RAL 9016, RAL 7035
Приборные рейки	35 x 7,5 мм согласно EN 50022
Количество и сечение зажимов [мм <sup>2</sup> ]	
N	45x16
PE	45x16

### Размеры [мм]



	TE <sup>*)</sup>	A	B	C	D	E	H
		(Внешние размеры)			(Размеры ниши)		
BF-U-3/72	72	620	590	134	580	500	127
BF-U-4/96	96	770	590	134	730	500	127
BF-U-5/120	120	920	590	134	880	500	127
BF-U-6/144	144	1070	590	134	1030	500	127
BF-O-3/72	72	605	545	140			
BF-O-4/96	96	755	545	140			
BF-O-5/120	120	905	545	140			
BF-O-6/144	144	1055	545	140			

\*) 1TE = 17,5 мм