



Материал:

Алюминий AlMg3

Корпус:

внешний: 2,0 мм

внутренний: 1,5 мм/2,0 мм

Двери: 2,0 мм

Монтажная панель/поворотная

рама:

2,0 мм хромированные

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529/
09.2000

Комплект поставки:

Внутренний корпус с дверью, алюминиевая монтажная панель или поворотная рама, предохранительный замок (у CS 9791.045 и CS 9791.145 2 предохранительных замка), уплотнение двери из пенополиуретана, фланш-панель снизу, монтажный уголок для терморегулятора, внешний корпус с вентиляционными прорезями, крышка с предохранительным замком, С-образные профили на задней стенке.

Защита промышленных прав для настенного корпуса с монтажной панелью:

Немецкий промышленный образец № 97 08 625
Промышленный образец Великобритании № 2 072 965
№ в реестре IR DM/044 110, действительный для Испании, Франции, Италии, Индонезии
Патент США № 6,024,236
Европейский патент № 0 902 514, действительный для Финляндии, Великобритании, Швеции
Японский патент № 3 189 210

1 Настенный корпус с монтажной панелью

2 19" поворотная рама



Сервис Rittal:

Внутреннее оборудование настенного корпуса до системной интеграцией четвертого уровня по спецификации заказчика.

Детальный чертеж, см. страницу 1302.

Ширина (B1) мм	Кол-во	370/300	420/350	530/460	630/580	630/580	Страница
Высота (H1) мм		522,5/400	560,5/440	700/565	780/580	780/580	
Глубина (T1) мм		210/170	210/170	265/220	380/333	380/333	
Ширина в свету (B2) мм		280	330	440	560	560	
Высота в свету (H2) мм		380	420	545	560	560	
Глубина в свету (T2) мм		145	145	195	308	240 ²⁾	
Ширина монтажной панели (B3) мм		270	320	430	550	—	
Высота монтажной панели (H3) мм		380	410	535	550	—	
Арт. № CS	1 шт.	9791.015	9791.025	9791.035	9791.045	9791.145 ¹⁾	

Комплекующие

Настенное крепление	4 шт.	9765.120	9765.120	9765.120	9765.120	9765.120	976
Крепление на столб	1 компл.	9765.125	9765.125	9765.125	9765.125	9765.125	976
Обогреватель, 30 Вт	1 шт.	3115.000	3115.000	3115.000	3115.000	3115.000	709
Термостат	1 шт.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	715

¹⁾ С поворотной рамой 5 EB вместо монтажной панели.

²⁾ Макс. глубина монтажа в 19" плоскости.